

CPC25KII GLP

Empilhadeira a combustão | capacidade nominal de 2,5 t



2.500 kg

CAPACIDADE

3.000 mm

ELEVAÇÃO

K25

MOTOR

Visão geral

Alimentação GLP · centro de carga de 500 mm · raio de curva externo de 2.480 mm

Motor Nissan GCT K25, com potência nominal de 45,5 kW a 2.700 rpm no GLP.

Dados da configuração informada na ficha. Confirme opções e disponibilidade comercial.

Especificações técnicas

CPC25KII · GLP · valores informados na ficha técnica fornecida

IDENTIFICAÇÃO

Modelo

CPC25KII

Alimentação

GLP

Capacidade nominal

2.500 kg

Centro de carga

500 mm

DIMENSÕES E ESTRUTURA

Altura de elevação

3.000 mm

Elevação livre

130 mm

Garfo (C × L × E)

1.070 × 122 × 40 mm

Inclinação do mastro (frente/trás)

6° / 12°

Comprimento sem garfos

2.595 mm

Largura total

1.160 mm

Altura do mastro recolhido

1.980 mm

Altura do mastro estendido

4.050 mm

Altura da proteção superior

2.220 mm

Vão livre no mastro

115 mm

Raio de curva externo

2.480 mm

Distância entre eixos

1.650 mm

DESEMPENHO

Velocidade sem carga

19 km/h

Elevação com carga

540 mm/s

Descida com carga

450 mm/s

Rampa máxima com carga

20%

RODAGEM E PESO

Pneu dianteiro

7.00-12-12PR

Pneu traseiro

6.00-9-10PR

Bitola dianteira / traseira

970 / 980 mm

Peso próprio

3.510 kg

MOTOR E SISTEMA

Motor / fabricante

K25 / Nissan GCT

Potência nominal no GLP

45,5 kW a 2.700 rpm

Torque máximo no GLP

186 N·m a 1.600 rpm

Cilindros

4

Diâmetro × curso

89 × 100 mm

Cilindrada

2,488 L

Bateria

12 V / 80 Ah

Pressão de operação para acessórios

17,5 MPa